

ZOFITHERM SILIKON PODKLAD

Penetrace pod fasádní omítku



Obchodní název výrobku:

ZOFITHERM SILIKON PODKLAD

Specifikace:

ZOFITHERM SILIKON PODKLAD je základní nátěr určený jako první vrstva pro všechny savé stavební podklady, které jsou následně opatřeny finálními silikonovými omítkami nebo fasádními barvami. Lze jej použít i samostatně ke zpevnění podkladu a ke zvýšení hydrofobicity povrchu. Produkt je dodáván v konzistenci připravené k přímé aplikaci a je určen zejména jako sjednocující a adhezní podklad pod silikonové povrchové úpravy.

Balení:

- Kbelík 10 kg

Barva:

- bílá s možností barevného provedení dle vzorníku

Použití:

- Nátěry zdiva
- Vápenné, vápenocementové a disperzní omítky
- Beton
- Lehké stavební materiály
- Cementotřískové desky
- Dřevotřískové a dřevotřískové desky
- Penetrace fasádních stěrek před aplikací silikonových omítek nebo fasádních barev

Vlastnosti:

- zvyšuje přilnavost následných vrstev,
- zvyšuje hydrofobicitu povrchu,
- neobsahuje těžké kovy.

Základ:	směs pigmentů, plniv a přísad
Konzistence:	tekutá
Ředění:	neředí se
Aplikační teplota:	+5 až +30 °C (ideálně 20 °C, vzduch i podklad)
Možnost převrstvení:	po cca 24 h (dle teploty a vlhkosti)
Spotřeba:	0,06–0,15 l/m ² (při jednom nátěru, dle savosti podkladu) až 0,25 l/m ²
Skladovatelnost:	1 až 12 měsíců při 5–30 °C v neotevřeném obalu 13 až 24 měsíců při 5–10 °C chránit před mrazem a přímým světlem
Bezpečnost:	Viz. bezpečnostní list BL_ZOFITHERM_SILIKON_PODKLAD
Zpracování a aplikační podmínky	<p>Podklad musí být soudržný, čistý, suchý, zbavený prachu, mastnoty, solí, biologického napadení a volných částic. Všechny nenatírané povrchy je nutné před aplikací důkladně zakrýt. Penetrace se nanáší v jedné vrstvě válečkem nebo štětcem.</p> <p>Před použitím je nutné výrobek důkladně promíchat a míchání doporučujeme opakovat i v průběhu aplikace z důvodu možné sedimentace. Aplikace nesmí probíhat na přímém slunci, při dešti, silném větru ani při vysoké teplotě podkladu. Zvýšená relativní vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou prodloužit dobu vytvrzení.</p>